



SPARTINEVE IDRAULICO CON MOLLE "CITY"

Dotazioni di serie:


- Struttura realizzata in acciaio in un unico settore con lama di consumo multisettore.
- Martinetti a doppio effetto per l'angolazione della lama destra-sinistra fino a 35°.
- Martinetto a doppio effetto per il sollevamento.
- Valvola BY-PASS nel circuito idraulico di rotazione che garantisce un'efficace sicurezza contro gli urti laterali.
- Sistema di sicurezza a molle di ribaltamento per SOLO lama di consumo (divisa in settori) in caso di urto frontale con ritorno automatico in posizione.
- Oscillazione trasversale con regolazione automatica lama.
- Regolazione meccanica dell'incidenza della lama rispetto al terreno (disponibile anche idraulica)
- Trave antitorsione in acciaio.
- Lama raschiante intercambiabile in acciaio antiusura.
(su richiesta gomma, poliziene o vulkollan)
- Dispositivi ottici a LED per la segnalazione massimo ingombro.
- Disponibile con attacco piastra, attacco al sollevatore, attacco pala e attacco DIN.
- Piede di appoggio regolabili.



Attacco piastra



Attacco al sollevatore



Attacco pala



Attacco DIN



Ribaltamento lame con molle

POTENZACV	SETTORI LAMA	A	B	C	D	E	PESO KG	N° MOLLE
50 - 80	2	1800	700	500	1450	100	330	2
50 - 80	2	2000	700	500	1650	120	400	2
50 - 80	3	2200	700	500	1850	140	450	3
50 - 80	3	2400	700	500	2050	160	500	3
60 - 80	4	2600	1100	550	2250	180	580	4
80 - 90	4	2800	1100	550	2450	200	630	4
90 - 120	4	3000	1100	550	2650	220	670	4
120 - 180	4	3200	1100	550	2850	240	720	4
120 - 180	5	3400	1100	550	3050	260	820	5

